

オプション

AN-MCXP
PN703A/PN802A 用



端子 MCXP

AN-MCXJ
ゴリラ / Air navi 用



端子 MCXJ

※対応機種をお確かめの上、お求めください。

両方対応



感度大幅アップ

シャークアンテナ

製品内容 ●本体 ●コードクリップ ●固定用両面テープ



VA04G
映像分配器



O-12
可動式スタンド



CA-3(12V)
CA-3T(24V)
バックカメラ



ANOP-VR1
シャークアンテナ用
変換ケーブル



AN-MCXJの接続端子を「VR-1」端子に変換

ANOP-GT13
シャークアンテナ用
変換ケーブル



AN-MCXJの接続端子を「GT-13」端子に変換

ANOP-GT16
シャークアンテナ用
変換ケーブル



AN-MCXJの接続端子を「GT-16」端子に変換

製品仕様

| | PN901A | PN708A | TV090T | DM-TV070W01L | MT090A | DM-MT070W02L | MM043V |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ディスプレイ | 9インチ | 7インチ | 9インチ | 7インチ | 9インチ | 7インチ | 4.3インチ |
| モニター画素数 | 800×480 | | 480×234 | | 480×234 | | 480×272 |
| 有効表示領域 | 196×111(mm) | 154×86(mm) | 196×111(mm) | 157×90(mm) | 198×111(mm) | 156×88(mm) | 95×54(mm) |
| 電源 | DC12/24V | | | DC12V | | | |
| 外形寸法 | 227×141×23(mm) | 173×109×16(mm) | 218×142×25(mm) | 180×115×25(mm) | 219×142×20(mm) | 178×119×24(mm) | 305×85×19(mm) |
| 本体質量 | 約 570g | 約 250g | 約 465g | 約 330g | 約 650g | 約 380g | 約 330g |
| 消費電力 | 4.5W | | 7W | 5W | 6W | 4W | 3W |
| 外部出力 (音声) | ----- | | | | | | |
| 外部出力 (映像) | ----- | | | | | | |
| 外部入力 (音声) | ----- | | | | | | |
| 外部入力 (映像) | 2 (バックカメラ入力含む) | | 1 | | 2 | | |
| スピーカー | 1W×1 | | 1W×2 | | 1W×1 | | |

| | VM090A | VM070A | MT070RA | BMN043B | DV001 | DV090AA | DMDR-11 | DMDR-12 | |
|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| ディスプレイ | 9インチ | 7インチ | 7インチ | 4.3インチ | ----- | 9インチ | 2.4インチ | | |
| モニター画素数 | 640×234 | 480×234 | 800×480 | 1,200×680 | ----- | 800×480 | 320×240 | | |
| 有効表示領域 | 197×111(mm) | 154×87(mm) | 156×88(mm) | 95×54(mm) | ----- | 198×111.7(mm) | 48×36(mm) | | |
| 電源 | DC12V | | DC12V/24V (付属のシガーアダプター使用時) | | DC12/24V | | DC12/24V | | |
| 外形寸法 | 395×157.5×26.5(mm) | 375×147×28(mm) | 170×117×50(mm) | モニターが離れた状態：135×112×90(mm) モニターが離れた状態：135×112×28(mm) | 160×175×50(mm) | 253×175×35 (mm) | 77×64×29 (mm) | 78×65×49 (mm) | |
| 本体質量 | 約 845g×2 | 約 650g×2 | 約 350g | 約 250g ※コード類除く | 約 1,130g | 940g | 約 70g (スタンド含まず) | 約 97g (スタンド含まず) | |
| 消費電力 | 6W | 5W | 6W(カメラ接続時) | 3W | 4.8W | 9.5W | 2.3W | 6.4W | |
| 外部出力 (音声) | ----- | | | | | | | 1 | |
| 外部出力 (映像) | ----- | | | | | | | 2 | 1 |
| 外部入力 (音声) | ----- | | | | | | | 1 | ----- |
| 外部入力 (映像) | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | |
| スピーカー | ----- | | | | | | | 1W×2 | ----- |

安全上のご注意

・液晶パネルは99.99%以上の有効画素がございますが、その性質上0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものもございます。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。製品には保証書を添付しています。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保管してください。尚、販売店名・ご購入年月日の記載のないものは無効となります。予めご了承ください。

・一度ご使用になった製品、また、使用中に生じたキズ、汚れが原因での返品・交換は一切お受けいたしかねますので、予めご了承ください。

・お客様のご都合による返品・交換にかかる送料はお客様の負担とさせていただきます。また、送料・代引き手数料・振込手数料等はご返金できませんので、予めご了承ください。

・返品・交換をご希望の場合は、製品到着後1週間以内にお電話・メールにてご連絡がいただけます。返品・交換は未開封、未使用の場合に限らせていただきます。また、ご連絡から製品の発送までに日にちがきますと、返品・交換をお受けできなくなる場合がございます。

●製品の仕様・仕様は改良などのため変更する場合がありますのでご了承願います。 ●印刷の色は実際の色とは異なる場合がございますのでご了承願います。

●本製品は日本国内専用です。日本国外での使用はできません。また、アフターサービスもできません。 ●本カタログに掲載の画像はすべてはこみ画像です。 ●本カタログ記載の製品は生産及び販売終了になる場合がございます。

ドリームメーカー株式会社
〒305-0072 茨城県つくば市北中島 363 番地 -1
029-838-5001
029-838-5002
http://www.dream-maker.co.jp/

お問い合わせは当店へ

当カタログの記載内容は2014年4月現在のものです。

DreamMaker

カー AV 総合カタログ

CAR AUDIO & VISUAL ENTERTAINMENT

CAR NAVIGATION



9インチ LED 液晶ポータブルナビ



7インチ LED 液晶ポータブルナビ

CAR TV



9インチ LED 液晶カー TV

DRIVE RECORDER



2.4インチ液晶ドライブレコーダー

CAR MONITOR



4.3インチ液晶モニター

DVD PLAYER



9インチ LED 液晶 DVD プレーヤー

